



Lastscheider Emax Emax E1B/MS 1250 4P vast met achteraansluiting lastschakelaar zonder beveiliging In = 1250A 1000VDC

E1B/MS 1250 Switch FHR 4 1000VDC

1SDA059044R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA059044R1
Oude artikelnummer	E1B/EMS1250A4P1000
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax
Type	E1B/MS 1250 Switch FHR 4 1000VDC
Omschrijving	Emax E1B/MS 1250 4P vast met achteraansluiting lastschakelaar zonder beveiliging In = 1250A 1000VDC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644614034
Netto gewicht	54 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 9940,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DM

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	70 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	620 x 610 x 510 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	1250
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	1250
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	630
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	20
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	386
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP30
Aantal schakelaars:	0
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	1250
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	418
Diepte (millimeter):	302

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

