Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046752



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)

E30 E90

A4 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2046752
Type	S25W A4
Omschrijving 1	RVS-buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	59,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9672 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046752

Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1 mm

Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046752

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en intallatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja