



VKS12SJ

## Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal polen            | 1 |
| Afschakelkarakteristiek | C |

#### Spanning

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub>            | 230 - 240 V |
| Type voeding                                | AC          |
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Nominale stroom                                                       | 16 A |
| Uitschakelvermogen I <sub>cn</sub> bij 230 VAC<br>conform IEC 60898-1 | 6 kA |

#### Aansluiting

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders       | 0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Graad van vervuiling IEC 664 | 2 |
| Stroombeperkingsklasse       | 3 |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|