

Buitenunit model		HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44
Productgroep		350	350	350
Artikelnummer		<b>459.501</b>	<b>459.502</b>	<b>459.503</b>
Prijs	€			
Chassis code		U4	U4	U4
Koelcapaciteit A35 / W18/7°C (Nom.)	kW	5,50/5,50	7,00/7,00	9,00/9,00
Verwarmingscapaciteit A7 / W35/55°C (Nom.)	kW	5,50/ 5,50/5,50	7,00/ 7,00/7,00	9,00/ 9,00/9,00
Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.)	kW	5,36/5,21	6,60/6,43	8,55/8,26
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	dB(A)			
Geluidsvermogen	dB(A)	60	61	61
Geluidsvermogen Low noise	dB(A)	58	58	58
Luchthoeveelheid	M³/h	3.600	3.600	3.600
Afmetingen (BxDxH)	mm	950x330x834	950x330x834	950x330x834
Gewicht	kg	60	60	60

#### Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Voedingskabel	Q	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²
Opgenomen vermogen koelen (A35/W18/7°C)	kW	1,20/1,96	1,59/2,59	2,20/3,46
Opgenomen vermogen verwarmen (A7/W35/55°C)	kW	1,22/1,92	1,56/2,02	2,05/2,12
Werkvermogen	kW	1,80	2,33	3,00
<b>Max. vermogen</b>	kW	2,90	3,70	5,01
Afzekerwaarde	A	C16	C20	C25
Afzekerwaarde peakcontrol	A	C16	C16	C16
Communicatiekabel binnenunit/buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²

Hydrokit model		HN0916T NB1	HN0916T NB1	HN0916T NB1
Artikelnummer		<b>458.682</b>	<b>458.682</b>	<b>458.682</b>
Prijs	€			
Chassis code		NB1	NB1	NB1
Afmetingen (BxDxH)	mm	602x680x1.810	602x680x1.810	602x680x1.810
Afmetingen incl. buffertank (BxDxH)	mm	602x680x1.950	602x680x1.950	602x680x1.950
Gewicht	kg	140	140	140

#### Waterzijdige gegevens

Watertemperatuurbereik koelen / vloerkoeling	°C	5-27	5-27	5-27
Watertemperatuurbereik verwarmen	°C	15-65	15-65	15-65
Watertemperatuurbereik tapwater (Wp/E-heater)	°C	58/80°C	58/80°C	58/80°C
Intrede / Uitrede aansluiting	Inch	1" Bi / 1" Bi	1" Bi / 1" Bi	1" Bi / 1" Bi
Circulatiepomp		Wilo Yonos Para KU25-130/8-75/12 iPWM1		
Expansievat		Ja, 12 ltr.	Ja, 12 ltr.	Ja, 12 ltr.
Boilerinhoud	Ltr	200	200	200
Materiaal		Staal geëmailleerd	Staal geëmailleerd	Staal geëmailleerd
Koud-, warm- en circulatietapwater aansluiting	Inch	3/4" Bi / 3/4" Bi / 3/4" Bi	3/4" Bi / 3/4" Bi / 3/4" Bi	3/4" Bi / 3/4" Bi / 3/4" Bi

#### Elektrische gegevens

Voeding Hydrokit t.b.v. heater	Ø/V/Hz	1x 230 Vac (2x 230 Vac of 3x 400 Vac) voeding heater		
Opgenomen vermogen heater	kW	1x 2,0 / 2x 2,0 / 3x 2,0		
Afzekerwaarde heater	A	1x 16 / 2x 16 / 3x 16		

#### Koeltechnisch

Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8")/15,88(5/8")		
Koudemiddel		R32		

#### Energie gegevens

SCOP	W/W	4,53	4,48	4,46
Energielabel verwarmingstoestel 35°C/55°C		A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C/55°C	%	178/117	176/117	175/118
Jaarlijks energieverbruik 35°C/55°C	kWh	2.554/3.775	2.769/3.823	2.918/3.814

Geïntegreerde buffertank		OSHB-40KT	OSHB-40KT	OSHB-40KT
Artikelnummer		<b>458.257</b>	<b>458.257</b>	<b>458.257</b>
Inhoud	ltr.	40	40	40