



NG125NA - Lastscheider 4P - In=80A

18894

EAN Code: 3303430188940

Prijs: 446,40 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti 9 NG125NA
product of component type	Lastscheider
device short name	NG125NA
device applicatie	Maken en breken onder belasting Distributie
poles description	3P + N
neutral position	Links
number of protected poles	4
utilisation category	AC-22A In overeenstemming met IEC 60947-3 AC-22B In overeenstemming met IEC 60947-3 AC-23B In overeenstemming met IEC 60947-3
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met IEC 60947-3

Complementair

le toegekende bedrijfstroom	80 A om 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	500 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	2 kA lastscheider alleen
Icw korte duurstroom	1,5 kA gedurende 50 ms In overeenstemming met IEC 60947-3
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met IEC 60947-3
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen Handmatige uitschakeltest
local signalling	AAN/UIT indicatie Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	12
hoogte	103 mm
breedte	108 mm
diepte	81 mm
gewicht product	0,96 kg
colour	Zwart

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	Categorie A (behalve AC20, DC20): 1500 cycles AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3 Categorie B (behalve AC20, DC20): 300 cycles AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
locking options description	Hangslotvergrendeling geïntegreerd
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16...70 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10...50 mm² flexibel
wire stripping length	Vermogenskring: 20 mm voor boven- of onderkant aansluiting
tightening torque	Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant

Omgeving

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK05
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-3
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
omgevingstemperatuur voor werking	-10...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,6 cm
verpakking 1 breedte	12,4 cm
verpakking 1 lengte	15,5 cm
verpakking_1_gewicht	1,042 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	12,991 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	91 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	83 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
Siliconenvrij	Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.