

Type		WH20S	WH27S
Productgroep		240	240
Artikelnummer		458.200	458.201
Afmetingen HxDxB (met kanaal)	mm	1.625(2.100)x582x580	2.008 (2.500)x582x580
Benodigde hoogte met ventilatiekanalen	H	2.300	2.600
Gewicht (ledig)	kg	100	119
Maximale inhoud	ltr	200	270
Aansluiting warm en koudwater aansluiting	Inch	3/4"Bu	3/4"Bu
Instelbaar temperatuur	°C	40 - 60	40 - 60
Nominale druk	Bar	10	10
Geluidsvermogen	dB(A)	55	55
Geluidsdrukkniveau (op 2 meter)	dB(A)	33,5	33,5

Elektrisch

Elektrische voeding		230 vac/50 hz	230 vac/50 hz
Max. opgenomen vermogen	W	2.500	2.500
Afzekerwaarde	A	C15	C15
Max. opgenomen vermogen warmtepomp	W	500	500
Max. opgenomen vermogen heater	W	1.800	1.800
Corrosie bescherming		ICCP (Impressed Current Catodic Protection)	ICCP (Impressed Current Catodic Protection)

Luchtzijdig

Luchttemperatuur	°C	-5 ~ +48	-5 ~ +48
Aansluiting luchtkanaal	Ø mm	160 en/of 200	160 en/of 200
Luchthoeveelheid L / H (1 / 2)	M³/h	264/402	264/402
Max. drukverlies bij 390 M³/h	Pa	62	62

Koeltechnisch

Koudemiddel soort		R134a	R134a
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,65	0,75

Energie

COP @ A7°C/15°C		3,30/3,50	3,45/3,85
Dagelijks energieverbruik	kWh	3,33	3,45
Energielabel		A+	A+