


## FastFix BSF Rohrschelle G 1/2-M10x48-54

FastFix BSF Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage.  
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.

- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



**Nummer 10-51806**

Type BSF-10-1/2

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohr Außendurchmesser                | 48 54 Millimeter     |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 0 Dezibel (A)        |
| Nenn Durchmesser             | 1 1/2 Zoll (40)                    | Zulässige Nutzlast                   | 2000 Newton          |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde/Außengewinde          | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussmaß                 | 1/2 Zoll - M10                     | Breite                               | 95 Millimeter        |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| Verschlussvorrichtung        | doppelte Schraube                  | Höhe                                 | 20 Millimeter        |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Tiefe                                | 95 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 250 Grad Celsius     |
| FM-Prüfung                   | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 250 Grad Celsius |
| UL-Prüfung                   | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |