

Productinformatieblad

Specificaties



iCT - Magneetschakelaar - 4 NO - In=63A - Uc=24V AC (50Hz)

A9C20164

EAN Code: 3606480374814

Prijs: 255,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iCT
product or component type	Contacteur
device short name	iCT
device application	Motor-verwarming-verlichting
Zuilen	4P
le toegekende bedrijfstroom	63 A AC-7A 20 A AC-7B
samenstelling poolcontact	4 NO
network type	AC
control type	Afstandsbediening
spanning stuurkring	24 V AC 50 Hz

Complementair

network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400 V AC 50 Hz
max. vermogen	2,1 W om 400 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
type controlesignaal	Onderhouden
schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
local signalling	Werkingsindicatielampje
hold-in stroomverbruik in VA	6,5 VA
inschakelvermogen VA	53 VA
mounting mode	Clip-on
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
height	85 mm
breedte	54 mm
depth	68,5 mm
colour	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanical durability	1000000 cycles
elektrische duurzaamheid	100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...16 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...25 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm² flexibel
tightening torque	Stuurkring: 0,8 N.m Vermogenskring: 3,5 N.m
compatibiliteit product	IACt IATet IACtp IACts
compatibility code	ICT
market segment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

standards	IEC/EN 61095
geluidsniveau	30 dB
IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
pollution degree	2
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN 60947-4-1 2 In overeenstemming met EN 61095 2 In overeenstemming met IEC 1095
relative humidity	95 % om 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-5...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	357 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1,504 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,496 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	581
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.