

# Productinformatieblad

Specificaties



## Thermostaat, Spacelogic, FCU, Aan/Uit, Protocol, 3 Ventilatoren Auto, Deluxe, 240V, LCD, Wt

TC903-3A4LDPSA

EAN Code: 3606486952092

Prijs: 146,50 EUR

### Hoofd

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| range                     | SpaceLogic                                              |
| device short name         | TC903                                                   |
| product or component type | Thermostaat                                             |
| type sensor               | 100 kOhm NTC thermistor<br>Optionele NTC externe sensor |

### Complementair

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device application           | Ventilatorspoelenheid                                                                                       |
| Us nominale voedingsspanning | 90...240V AC 50/60 Hz                                                                                       |
| network frequency            | 50/60 Hz                                                                                                    |
| [In] rated current           | 5 A                                                                                                         |
| max energieverbuik in W      | 2 W                                                                                                         |
| protocol communicatiepoort   | Modbus - 2 draden<br>BACnet                                                                                 |
| functie beschikbaar          | Ventilatorbesturing<br>Beveiliging bij lage temperatuur<br>Slaapmodus<br>Modusselectie                      |
| colour                       | Wit                                                                                                         |
| kleur behuizing              | Wit                                                                                                         |
| besturingstype               | 3 snelheidscontrolelrelais, for ventilator<br>touch screen                                                  |
| type display                 | Lcd-scherm                                                                                                  |
| weergegeven informatie       | Ventilatorsnelheid - in RPM<br>Kamertemperatuur<br>Temperatuuralarm<br>Communicatiestatus ok<br>Tijd<br>Dag |
| meetnauwkeurigheid           | Temperatuur: +/- 1 °C, 0...50 °C temperatuur                                                                |
| aantal ingangen              | 1 kaartlezer                                                                                                |
| width                        | 86 mm                                                                                                       |
| depth                        | 14,5 mm                                                                                                     |
| height                       | 86 mm                                                                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| market segment | Kleine gebouwen<br>Hotel<br>Gezondheidszorg<br>Residentieel |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

## Omgeving

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| vochtigheidsinstelbereik            | 5...95 %                           |
| instelbereik temperatuur            | 5...35 °C                          |
| ambient air temperature for storage | 0...50 °C                          |
| standards                           | EN/IEC 60730-1<br>EN/IEC 60730-2-9 |
| IP-beschermingsgraad                | IP20                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 12,6 cm    |
| Package 1 Width              | 10,6 cm    |
| Package 1 Length             | 5,8 cm     |
| Package 1 Weight             | 220 g      |
| Unit Type of Package 2       | BB1        |
| Number of Units in Package 2 | 36         |
| Package 2 Height             | 29,5 cm    |
| Package 2 Width              | 28 cm      |
| Package 2 Length             | 38,4 cm    |
| Package 2 Weight             | 8,146 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 864        |
| Package 3 Height             | 80 cm      |
| Package 3 Width              | 80 cm      |
| Package 3 Length             | 120 cm     |
| Package 3 Weight             | 220,504 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 44                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                        |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                        |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



