


FastFix BSF Rohrsch. G 1/2-M10x172,5-182

FastFix BSF Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.

- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung



Nummer 10-51821

Type BSF-10-1/2

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	172,5 182 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Zulässige Nutzlast	3000 Newton
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	236 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	236 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		