


FastFix BSF G 1/2-M10x26,5-30,5 V4A

FastFix BSF Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.

- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.

Produktanwendung:



Nummer 10-51853

Type BSF-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	26,5 30,5 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Nenndurchmesser	3/4 Zoll (20)	Zulässige Nutzlast	1650 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Breite	68 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Höhe	20 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Tiefe	68 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		

VdS-geprüft	×
KIWA-Prüfsiegel	×