


FastFix BSF Rohrsch. 1/2-M10x56-62,5 V4A

FastFix BSF Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.

- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.

Produktanwendung:



Nummer 10-51857

Type BSF-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	56 62,5 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Zulässige Nutzlast	1650 Newton
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	104 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	x	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	x	Tiefe	111 Millimeter
FM-Prüfung	x	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	x	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	x	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	x		
LPCB-Prüfung	x		
Geeignet für Stahlrohre	x		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	x		
Geeignet für Aluminiumrohre	x		
Geeignet für Gussrohre	x		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	x		
VdS-geprüft	x		

KIWA-Prüfsiegel

