



Thermostaat, SpaceLogic, FCU, Aan/Uit, Protocol, 3 Ventilatoren Auto, Deluxe, 240V, Capacitief, BK

TC907-3A4LDPSAB

EAN Code: 3606486952146

Prijs: 157,60 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic
device short name	TC907
product or component type	Thermostaat
type sensor	100 kOhm NTC thermistor Optionele NTC externe sensor

Complementair

device application	Ventilatorspoelenheid
Us nominale voedingsspanning	90...240V AC 50/60 Hz
network frequency	50/60 Hz
[In] rated current	5 A
max energieverbuik in W	2 W
protocol communicatiepoort	Modbus - 2 draden BACnet
functie beschikbaar	Ventilatorbesturing Beveiliging bij lage temperatuur Slaapmodus Modusselectie
colour	Zwart
kleur behuizing	Zwart
besturingstype	3 snelheidscontrolelrelais, for ventilator touch screen
type display	Lcd-scherm
weergegeven informatie	Ventilatorsnelheid - in RPM Kamertemperatuur Temperatuuralarm Communicatiestatus ok Tijd Dag
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 1 °C, 0...50 °C temperatuur
aantal ingangen	1 kaartlezer
width	86 mm
depth	14,5 mm
height	86 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

market segment	Kleine gebouwen Hotel Gezondheidszorg Residentieel
----------------	---

Omgeving

vochtigheidsinstelbereik	5...95 %
instelbereik temperatuur	5...35 °C
ambient air temperature for storage	0...50 °C
standards	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	29,5 cm
Package 2 Width	28 cm
Package 2 Length	38,4 cm
Package 2 Weight	8,373 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	225,947 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	44
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



