

Tweevoudige toets met ventilatoropdruk 0 t.e.m. 3 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, cream

100-00013



4 jaar
garantie

Een tweevoudige toets voor ventilatorbediening voor een busdrukknop.
Afwerkingskleur: cream.

Technische kenmerken

Tweevoudige toets met ventilatoropdruk 0 t.e.m. 3 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, cream.



- Functie: afwerkingsset voor een Nikobus busdrukknop of een RF-wandzender
- Aantal knoppen: 4
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: cream
- Kleur RAL (bij benadering): 1013
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1005-Y10R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Opdruk: de toetsen van de centraalplaat zijn voorzien van een onuitwissbare ventilatoropdruk voor 3 standen
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE