


PROFIT VMvL

Voorbedrade buis met VMvL



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit VMvL is een **voorbedrade buis met VMvL**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De leiding is **goed stripbaar**.

Door de combinatie van buis en leiding hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd en kosten**.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal

Polypropyleen (PP)

Drukvastheidsklasse

Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	70
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Externe code	Product naam	Aderkleuren	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836383	PROFIT 16 gy VMVL Eca bk# 4G1 mm ²	geel/groen - bruin - zwart - grijs	4G1 mm ²	140	WIT0089