# Productdatablad
85121200




85121200

**Relais module 230 V 1-v**

## Technische eigenschappen

### Spanning

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |

### Frequentie

| | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |

### Vermogen

| | |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0,30 W |
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
| TL-lampen in duoschakeling | 1000 W |
| Minimale contactbelasting | 15 W |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | 32 mm |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Aantal kanalen | 1 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Bijpost-ingang | Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |