



LT0057

## Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stroom                                      | 100 A  |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s<br>IEC 60947 | 3,5 kA |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B                    | 100 A  |

#### Zekering

|                  |       |
|------------------|-------|
| Zekeringsgrootte | NH000 |
|------------------|-------|

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 2.5 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 50 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Installatie, montage

|                |             |
|----------------|-------------|
| Aandraaimoment | 3 - 3 NM    |
| Gemonteerd op  | Railsysteem |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 14 W |
|----------------------------------|------|

#### Levensduur

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen                                  | 1700 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli                                    | 300  |
| Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en<br>elektrisch) IEC 60947-3 tab.4 | 2000 |

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP3X |
|--------------------------------------------|------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 214 mm |
| Breedte | 53 mm  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diepte              | 106 mm |
| Afstand railsysteem | 60 mm  |