# Productdatablad
85122200




85122200

**Schakelmodule 2-v, 2-draads**

## Technische eigenschappen

### Spanning

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |

### Frequentie

| | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |

### Verlichting

| | |
|---|---|
| Dimbare 230 V LED-lamp | 12 - 40 W |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | 32 mm |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Dimprincipe | Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces) |
| Bijpost-ingang | Met 2 bijpostingangen voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |