ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-SMARTSET-TH-B
Art. Nr.: 46726

9120129934893

Kurzbeschreibung
Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, schwarz




Das ETHERMA SMART SET besteht aus der intelligenten Steuerungseinheit SMARTBOX und dem innovativen Funkthermostat SMARTCUBE – für eine komfortable und energieeffiziente Regelung Ihrer Elektroheizgeräte. Die SMARTBOX wird direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre einfache Aufputzinstallation, großen Anschlussbereich sowie die WLAN-Fähigkeit (2,4 GHz), die eine flexible Steuerung über die ETHERMA SMART App und den SMARTCUBE ermöglicht. Der SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung von LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Ökodesign-Richtlinie. Dank BLE-Technologie, energiesparendem eINK-Display, wiederaufladbarem Akku und flexibler Montage passt sich das Thermostat perfekt jeder Umgebung an. Mit wählbarer Gehäuse- und Displayfarbe sowie Cloud-Anbindung über deutsche Server bietet das Set eine sehr komfortable Bedienung, modernes Design und hohe Datensicherheit. Ideal für Neubauten und Nachrüstungen – für intelligente Wärme genau dort, wo Sie sie brauchen. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

ETIM 10 Merkmale

Regelungsart An/Aus	✔
Regelungsart modulierend	✖
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Anschluss	drahtlos
Mit Empfänger	✔
Sensor extern	✖
Mit thermischer Rückführung	✔
Regelcharakteristik	sonstige
Lernfähig	✔
Geeignet für Heizung	✔
Geeignet für Kühlen	✖
Belüftung	
	✖
Differenz verstellbar	✔
Ausführung Aufnehmer/Fühler	sonstige
Temperatur ablesbar	✔
Mit Display	✔
Uhrentyp	Jahresuhr
Ausführung Uhr	digital
Überstundenschalter	✖
Optimierung	✔
Mit Trinkwasserschaltung	✖
Bedienung	Touchscreen
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	✖
Geeignet für Fernwärmesteuerung	✖
Fernbedienung möglich	✔
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Messbereich	5|40 Grad Celsius
Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	0,2|2 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	250 Volt
Max. Kontaktbelastung	8 Ampere
RAL-Nummer	9005
Breite	99 Millimeter
Tiefe	30 Millimeter
Höhe	148 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0,5 Watt

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Mit Anwesenheitserkennung	✖
Witterungsabhängige Regelung	✖
Kontaktausführung	Öffner (NC)
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	schwarz
Klasse des Temperaturreglers	I