

# Reflex Longtherm RLB-235-170, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Type                                 | RLB-235-170      |
| Aantal platen                        | 170              |
| Plaatdikte                           | 0,300000 mm      |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 33,70 l          |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 33,70 l          |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L        |
| Afdichtingsmateriaal                 | Koper            |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C           |
| max. toel. bedrijfsdruk              | 25 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär       | 100 K            |
| Aansluiting                          | DN80/PN40        |
| Aansluitmateriaal                    | C22.8N           |
| Aansluitingsvariant                  | draadaansluiting |
| Max. hoogte                          | 788 mm           |
| Hoogte s1-s2/s3-s4                   | 682 mm           |
| Breedte                              | 310 mm           |
| Breedte primair-secundair            | 204 mm           |
| Diepte                               | 428 mm           |
| Gewicht                              | 180,80 kg        |

## Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

