ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-SMARTSET-TH-B
Art. Nr.: 46726

9120129934893

Brève description
Set composé d'un récepteur sans fil et d'un thermostat sans fil, WiFi,




Description du produit
L'ETHERMA SMART SET comprend l'unité de commande intelligente SMARTBOX et le thermostat sans fil innovant SMARTCUBE, pour une régulation confortable et efficace de vos appareils de chauffage électriques. La SMARTBOX se monte directement sur l'appareil de chauffage et est super pratique grâce à son installation en surface, sa grande plage de raccordement et sa connexion Wi-Fi (2,4 GHz) qui te permet de tout contrôler avec l'appli ETHERMA SMART et le SMARTCUBE. Le SMARTCUBE a été spécialement conçu pour contrôler les chauffages infrarouges LAVA et respecte la directive sur l'écoconception. Grâce à la technologie BLE, à l'écran eINK qui économise l'énergie, à la batterie rechargeable et à son montage flexible, le thermostat s'adapte parfaitement à tous les environnements. Avec un boîtier et un écran de couleur au choix et une connexion cloud via des serveurs allemands, cet ensemble offre un confort d'utilisation maximal, un design moderne et une sécurité optimale des données. Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations, pour une chaleur intelligente là où vous en avez besoin. Disponible en blanc ou en noir. Ce régulateur remplit les fonctions de régulation suivantes : TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

Caractéristiques de l'ETIM 10

Regelungsart An/Aus	✔
Regelungsart modulierend	✖
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Anschluss	drahtlos
Mit Empfänger	✔
Sensor extern	✖
Mit thermischer Rückführung	✔
Regelcharakteristik	sonstige
Lernfähig	✔
Geeignet für Heizung	✔
Geeignet für Kühlen	✖
Belüftung	✖
Differenz verstellbar	✔
Ausführung Aufnehmer/Fühler	sonstige
Temperatur ablesbar	✔
Mit Display	✔
Uhrentyp	Jahresuhr
Ausführung Uhr	digital
Überstundenschalter	✖
Optimierung	✔
Mit Trinkwasserschaltung	✖
Bedienung	Touchscreen

Messbereich	5|40 Grad Celsius
Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	0,2|2 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	250 Volt
Max. Kontaktbelastung	8 Ampere
RAL-Nummer	9005
Breite	99 Millimeter
Tiefe	30 Millimeter
Höhe	148 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0,5 Watt

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	✖
Geeignet für Fernwärmesteuerung	✖
Fernbedienung möglich	✔
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Mit Anwesenheitserkennung	✖
Witterungsabhängige Regelung	✖
Kontaktausführung	Öffner (NC)
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	schwarz
Klasse des Temperaturreglers	I