



COMPOSITE OEM VLOERVERWARMINGSVERDELER

Type: stadsverwarming Nuon / Eneco + Flowmeter

- Hoofd- of bijverwarming
- Conform de eisen van energieleveranciers Nuon en Eneco
- Inclusief terugslagklep, RTL ventiel en RTL element
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- Geschikt voor PN6 installaties
- Snelle en eenvoudige installatie d.m.v. insteeknippels
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Snel vullen en ontluichten d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

TECHNISCHE GEGEVENS

SPECIFICATIES

Medium	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol	30%
Maximale werkdruk	6 bar
Maximale testdruk met koud water	6 bar
Temperatuur instelbereik	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat	55 °C
Standaard owmeterschaal	0 - 5 l/min
Thermometerschaal	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair	1 - 6 groeps: 1/2" 7 - 16 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair	60 mm

BREEDTE	HOOGTE	DIEPTE	AANSL. PRIMAIR	AANSL. SECUNDAIR	HARTAFSTAND
225 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
285 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
345 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
405 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
465 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
525 mm	540 mm	165 mm	1/2"	3/4" euroconus	60 mm
585 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
645 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
705 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
765 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
825 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
885 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
945 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
1.005 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
1.065 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm
1.125 mm	540 mm	165 mm	3/4"	3/4" euroconus	60 mm