



Onderdeel/centraalplaat communicatie-
schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea
cpl 1 x MJ 216000-2/216005-4 a-brons

2561-21

2CKA001753A3924

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001753A3924
Oude artikelnummer	1753-0-3924
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	alpha-exclusive, alpha-nea
Type	2561-21
Omschrijving	cpl 1 x MJ 216000-2/216005-4 a-brons Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, a-brons.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395461600
Netto gewicht	40 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 30,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	40 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	13 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met centrale afdekplaat
Gebruik:	Modular-Jack
Draagring:	Ja
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Aluminium
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Brons
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	32
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Bussen afgeschermd:	Nee

Specificaties

Afgeschermdde behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>