EcoFlow STREAM Gateway



Parameter	Enkelfasig	Driefasig
NETAANSLUITING		
Nominale ingangs-/uitgangsspanning	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominaal ingangsvermogen (bypass)	7.4 kW	22 kW
Nominale ingangsstroom (bypass)	32 A	32 A
Nominaal uitgangsvermogen	7.4 kW	22 kW
Nominale uitgangsstroom	32 A	32 A
SLIMME AANSLUITING		
Nominale ingangs-/uitgangsspanning	L+N+PE, 230 V AC	3L+N+PE, 230/400 V AC
Nominaal ingangs-/uitgangsvermogen	7.4 kW	22 kW
Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominale ingangs-/uitgangsstroom	32 A	32 A
STOPCONTACTAANSLUITING		
Aantal poorten	3	
Nominale ingangs-/uitgangsspanning	230 V AC	
Nominale ingangs-/uitgangsstroom (EU / UK)	EU: 16 A · UK: 13 A	
Nominaal ingangs-/uitgangsvermogen (EU / UK)	EU: 3.6 kW · UK: 3 kW	
ALGEMENE INFORMATIE		
Afmetingen	418,9 × 253,7 × 110 mm	
Gewicht	ca. 6,5 kg	
Beschermingsgraad	IP54	
Installatiemethode	Wandmontage	
Omgevingscategorie	Binnen	
Overspanningscategorie	III	
Vervuilingsgraad	PD3	
Bedrijfstemperatuur	–20 tot 55 °C	
Bedrijfshoogte	≤ 2.000 m	