

Reflex Longtherm RMB-22-60, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RMB-22-60
Aantal platen	60
Plaatdikte	0,300000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	1,10 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	1,10 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
max. toel. bedrijfsdruk	30 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Aansluiting	AG 3/4"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	299 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	260 mm
Breedte	81 mm
Breedte primair-secundair	42 mm
Diepte	147 mm
Gewicht	5,50 kg

Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraad-aansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

