

# Reflex Longtherm RMB-22-2-20, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type                                 | RMB-22-2-20                       |
| Aantal platen                        | 20                                |
| Plaatdikte                           | 0,300000 mm                       |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 0,30 l                            |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 0,30 l                            |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L                         |
| Afdichtingsmateriaal                 | Koper                             |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C                            |
| max. toel. bedrijfsdruk              | 30 bar                            |
| Max. Spreizung primär/sekundär       | 100 K                             |
| Aansluiting                          | AG 3/4"                           |
| Aansluitmateriaal                    | AISI 316L                         |
| Aansluitingsvariant                  | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte                          | 299 mm                            |
| Breedte                              | 81 mm                             |
| Breedte primair-secundair            | 42 mm                             |
| Diepte                               | 55 mm                             |
| Gewicht                              | 2,28 kg                           |

## Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

