

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GV2 ME - DoL- Combinatiestarter - 1-1,6A - 24V DC

GV2ME06K1BW3

EAN Code: 3389110948639

**Prijs: 143,55 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	GV2ME
product of component type	Motorstarter
type motorstarter	Niet-omkeerbaar
poles description	3P
utilisation category	AC-3 AC-3e
motorvermogen kW	0,37 kW om 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW om 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW om 440 V AC 50/60 Hz 0,55 kW om 440 V AC 50/60 Hz 0,37 kW om 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW om 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW om 500 V AC 50/60 Hz
spanning stuurkring	24 V DC
magnetische uitschakelstroom	22,5 A

### Complementair

samenstelling apparaat	1 3-polige contactor 1 motorstroomonderbreker type GV2ME 1 combinatieblok GV2AF01
type coördinatie	Type 1
instelbereik thermische beveiliging	1...1,6 A
breaking capacity	50 kA Iq om 400/415 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-4-1 50 kA Iq om 440 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-4-1 50 kA Iq om 500 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-4-1
gewicht product	0,46 kg
hoogte	152 mm
breedte	45 mm
diepte	87 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,0 cm
verpakking 1 breedte	15,5 cm
verpakking 1 lengte	8,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	488,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	6,203 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	49
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.