

# Reflex Longtherm RLG-19-70, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type                                 | RLG-19-70   |
| Kleur                                | blauw       |
| Aantal platen                        | 70          |
| Plaatdikte                           | 0,500000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 14,65 l     |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 14,65 l     |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L   |
| Framemateriaal                       | P355GH      |
| Afdichtingsmateriaal                 | NBR butyl   |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C      |
| max. toel. bedrijfsoverdruk          | 16 bar      |
| Max. Spreizung primär/sekundär       | 100 K       |
| Aansluiting                          | DN65/PN16   |
| Aansluitmateriaal                    | NBR butyl   |
| Aansluitingsvariant                  | flens       |
| Max. hoogte                          | 946 mm      |
| Hoogte s1-s2/s3-s4                   | 700 mm      |
| Breedte                              | 395 mm      |
| Breedte primair-secundair            | 192 mm      |
| Diepte                               | 758 mm      |
| Gewicht                              | 290,20 kg   |

## Beschrijving

Reflex Longtherm  
Geschroefde warmtewisselaar met RVS platen, AISI 316.

De platen met NBR Butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

