



Acti9 iCV40 - Aardlekautomaat - 1P+N - 16A - C-Karakteristiek - 4500A - 30mA - Type A

A9DC2616

EAN Code: 3606489443771

Prijs: 165,70 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 iCV40
product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
device short name	iCV40
device application	Distributie
poles description	1P + N
number of protected poles	1
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	16 A
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	C
aardlekgevoeligheid	30 mA
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
quality labels	KEMA-KEUR VDE

Complementair

Complementair	Vertrekker
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
magnetic tripping limit	5...10 x In
technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
breaking capacity	4500 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ics] rated service breaking capacity	4500 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 4500 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-2-1 Idm 500 A bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-2-1
limitation class	3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC 50/60 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie Foutindicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: tand
connection pitch	9 mm tussen fase en nul
aantal modules van 9 mm	4
height	85 mm
width	36 mm
depth	73 mm
net weight	210 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	20000 cycles
locking options description	Verzegelbare Vergrendelingsapparaat
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1...16 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1...10 mm² flexibel
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

standards	EN/IEC 61009-2-1
product certifications	CE
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3
overvoltage category	III conforming to IEC 60364
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm

Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	217,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,844 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	26
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.