

**KVS2001****KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2**

Video-deurinvoerkit bestaande uit nr. 1 Mini-handsfree monitor art. 6721W, nr. 1 lijnaftakblokje art. 1214/2C, nr. 1 afsluitblokje art. 1216, nr. 1 voeding art. 1210A, nr. 1 drukknoppaneel Switchserie met 1 knop art. IX0101 met relatieve inbouwdoos art. IX9150 en nr. 1 Audio/video-unit in kleur art. 4681/4. Simplebus 2-systeem.



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

KIT-PRODUCTEN



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----


KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



IX0101 SWITCH FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOPPEN

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 reeds gemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262,7 x 2,5mm.

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Type behuizing	
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1621VC, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP

Ja

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd

Echo annuleren

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen

Knoppen

Type knoppen

Mechanische

Aantal knoppen (n°)

1

Kleur van achtergrondverlichting

Wit

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering

IP54

Vandalismebestendig (IK-code)

IK08

Temperatuurbereik (°C)

-25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

III


KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



1210 SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor 2-draadssysteem voor voeding van het deurstation (klemmen L1 - L1) en de stamleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met 1 afsluitblokje art. 1216. Ingangsspanning 110-240VAC. Compatibel met audio/video-unit art. 4681 en 1621VC en audio-unit art. 1621. Afmetingen 106x89x62mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	300
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	62
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage

Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)

40


KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



6721W MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja


KVS2001
KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2
DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.06
Maximale absorptie (W)	11.9

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6734W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

**1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2**

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

**1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2**

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	25
Breedte (mm)	32
Diepte (mm)	25.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja