



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF  
Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NC  
Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing  
spoel code 21 groot spanningsbereik  
AF 12Z-30-01-21 24-60VAC 20-60VDC  
1SBL156001R2101

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SBL156001R2101                                                                                                  |
| Oude artikelnummer    | AF12Z-30-01-21                                                                                                   |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                                     |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                  |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / AF                                                                                           |
| Type                  | AF 12Z-30-01-21 24-60VAC 20-60VDC                                                                                |
| Omschrijving          | Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NC Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                  |
| GTIN code             | 3471523113619                                                                                                    |
| Netto gewicht         | 0,31 Kilogram                                                                                                    |
| Land van herkomst     | FR                                                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 100,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,31 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 95 x 90 x 60 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 20 - 60            |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 28                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 12                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 5.5                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 1                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 3.7285             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 45                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 86                 |
| Diepte (millimeter):                             | 77                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

