FastFix BSA Rohrsch. G 1/2-M10x38-42 V4A

Edelstahl-Universalclips mit Gummieinlage zur Befestigung von Rohren an Wand oder Decke. Für den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-Befestigungsmaterial gewünscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen Industrie usw.

Produktanwendung:
Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer **10-51957**
Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	38|42 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Breite	78 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Höhe	20 Millimeter
Nenndurchmesser	1 1/4 Zoll (32)	Tiefe	78 Millimeter
Einlage	Gummi	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40|120 Grad Celsius
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung	1/2 Zoll - M10	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
KIWA-Prüfsiegel	✖		
Genehmigt von der NCP	✖		
FM-Prüfung	✖		
UL-Prüfung	✖		
VdS-geprüft	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
Geeignet für Stahlrohre	✔		
Geeignet für Edelstahlrohre	✔		
Geeignet für Kupferrohre	✔		
Geeignet für Aluminiumrohre	✔		
Geeignet für Gussrohre	✔		
Geeignet für Kunststoffrohre	✔		
Geeignet für Spiralrohre	✖		
VdS-geprüft	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✖		