



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2



2-draads Simplebus video-deurintercom kit, bestaande uit: 1 opbouw deurstation Quadra art. 4893M, 1 voedingseenheid art. 1209 en 1 kleurenmonitor Mini Handsfree art. 6721W, 1 aftakblokje art. 1214/2C en 1 afsluitblokje art. 1216.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN PLUS
powered by light building



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

KIT-PRODUCTEN



4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaleringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

CAMERAFUNCTIES

Gevoeligheid	0.1 (kleuren)
--------------	---------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2



6721W MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.06
Maximale absorptie (W)	11.9

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6734W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110 ÷ 240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2



1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	25
Breedte (mm)	32
Diepte (mm)	25.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

ACCESSOIRES



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4791 QUADRA AFDEKRAAM

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.



4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.



1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation

**8461V****KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2****ACCESSOIRES****6732****BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE MONITOR**

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.

**6720****OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**1405****DEURSELECTOR VOOR 2 INGANGEN QUADRA. S2**

Module deurselector audio/video voor audio/video kit-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).

**6710****MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

**1235A****SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload.

**8461V****KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2****ACCESSOIRES****1409****MODULE VOOR EXTERNE CAMERA'S. SIMPLEBUS 2**

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 22 Vdc. Afmetingen: 66x83x37mm (4 DIN-modules).

**1404****DIGITAAL WISSELCONTACT SIMPLEBUS2**

Module deurselector audio/video voor digitale Simplebus 2-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

**1229A****ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2**

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.

**6733W****AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT**

Accessoire om de MINI-monitors met hoorn te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



8461V

KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2

ACCESSOIRES



1256

ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.