

# Productinformatieblad

Specificaties



## Underspanningslosser, Acti9 iMN, 24VAC/24VDC

A9A27108

EAN Code: 3606485441474

**Prijs: 82,25 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Underspanning uitschakelspoel
device short name	iMN
device application	Bescherming
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
control type	Omschakelen
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

type bescherming	Underspanning
bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Rood indicatorlampje op voorzijde
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- en onderkant: JA
height	85 mm
width	17,5 mm
depth	73 mm
net weight	69 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 1...6 mm <sup>2</sup> - stijf zonder kabeluiteinde Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - flexibel zonder kabeluiteinde Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf zonder kabeluiteinde Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf met
wire stripping length	10 mm for onderzijde connection
tightening torque	1 N.m onderzijde
compatibility code	IMN

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1
-----------	----------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7,7 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	78 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	684 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,658 kg


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	148451a0-e477-4625-8a90-921d761437d5
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Siliciumvrij	Nee

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.