



Easy UPS - 1PH - ONLINE SRVS RM - Ext. runtime - 3000VA - 230V - Zonder batterij

SRVSPM3KRIL

Prijs: 1.412,00 EUR

Overzicht

Presentatie	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
andere uitgangsspanning	220 V 240 V
nominaal vermogen in W	2400 W
nominaal vermogen in VA	3000 VA
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C20
type uitvoerverbinding	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
aantal rekeenheden	2U
number of cables	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko stroomkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 stroomkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 batterijkabel 1 Rek inbouwbeugels gebruiksaanwijzing
range of product	Easy UPS 1Ph On-Line

Batterijen & Run-time

Efficiëntie	View Efficiency Graph
batterijtype	Extern batterijsysteem
batterij voltage	72 V
Verlengbare bedrijfstijd	1
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Laadstroom batterij (Watt)	350 W nominaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Algemeen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Overbodig	No

Fysiek

colour	Zwart (RAL 7010)
height	8,6 cm
width	43,8 cm
depth	46,2 cm
net weight	9,5 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	Onder
mounting mode	Montage in rack met kit
USB-compatibel	Yes
montagepositie	Horizontaal

Input

limieten ingangsspanning	110...285 V halve belasting 160...280 V volledige belasting
netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	3000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2400 W
outputfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
efficiency	88 % (volledige belasting)
bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Tolerantie bypassspanning	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m

ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	50 dBA
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
vrije slotposities	1
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,000 cm
Package 1 Width	55,400 cm
Package 1 Length	70,000 cm
Package 1 Weight	14,828 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	115,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	130,700 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

Runtime estimates for Easy UPS SRVSPM3KRIL Extended Runtime

Load	240 W	500 W	1,300 W	1,900 W	2,400 W
Power Module + No of Battery Packs	Estimated Runtime				
SRVSPM3KRIL	0	0	0	0	0
SRVSPM3KRIL + (1) SRVS72RLBP-9A	2 h 45 min	1 h 19 min	27 min 23 sec	17 min 16 sec	12 min 44 sec
SRVSPM3KRIL + (2) SRVS72RLBP-9A	5 h 55 min	2 h 51 min	1 h 1 min	40 min	30 min
SRVSPM3KRIL + (3) SRVS72RLBP-9A	9 h 14 min	4 h 29 min	1 h 37 min	1 h 4 min	49 min
SRVSPM3KRIL + (4) SRVS72RLBP-9A	12 h 39 min	6 h 9 min	2 h 15 min	1 h 29 min	1 h 8 min
SRVSPM3KRIL + (5) SRVS72RLBP-9A	16 h 9 min	7 h 52 min	2 h 53 min	1 h 54 min	1 h 28 min

Runtime is the value in the table is approximate only. All measurements taken with new fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load @PF = 1.0 output.



