


ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY

Artikelnummer 0049970


SYLVANIA




The Zodiac family is dedicated for road/area lighting applications. Light distribution: Asymmetric Medium for roads, color temperature: 4000K , total system power: 54W, total fixture lumen output: 7400lm, luminaire efficacy: 137lm/W, colour rendering index: 70, LED Chromaticity: 5 step MacAdam ellipse tolerance, lumen maintenance: 50000 hours at L70:B50 @ 25°C, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, operating temperature range: -35 - +45°C, non-dimmable, power factor: min. 0.9, electrical protection: Class I, Ingress protection rating: IP66, Impact resistance: IK08, dimensions (LxWxH): 573x182x103mm, net weight: 3.4kg, for 42-60mm side entry or post top installation with +/-15° adjustability, the housing is made of Die Cast Aluminium in RAL9022 color combined with tempered flat glass cover.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY

Artikelnummer 0049970

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY
Technologie	LED
Type accessoire	Mounting
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-35°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000062
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7400
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	70
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Type licht distributie	Asymmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	54
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Stuurstroom driver (mA)	530
Inschakelstroom (A)	53
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	7
Max. Armaturen per 13A B automaat	9
Max. Armaturen per 16A B automaat	12
Max. Armaturen per 20A B automaat	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY

Artikelnummer 0049970



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	573
Breedte (mm)	182
Hoogte (mm)	103
Gewicht (kg)	3.4

Verpakkingen

EAN code	5410288499703
Enkele lengte verpakking (cm)	58.5
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.8
DUN14 (inner)	05410288499703
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	12.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-35-45