

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O,
100mA tot 6A, 24VAC tot 415VAC,
24VDC tot 130VDC, aansluiting
boven

A9A26905

EAN Code: 3606486115169

Prijs: 40,60 EUR

Hoofd

| | |
|--|--|
| productreeks | Acti 9 |
| product or component type | OC contact |
| device short name | iOF |
| samenstelling signaleringscontacten | 1 C/O |
| In toegekende stroomsterkte | 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC |
| aantal modules van 9 mm | 1 |
| standards | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 |
| product certifications | CE UKCA |
| quality labels | EAC CCC CMIM |

Complementair

| | |
|---|--|
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| mounting mode | Clip-on |
| montagezone | Linkerzijde van stroomonderbreker |
| mounting support | DIN-rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | Onderzijde: JA |
| height | 86 mm |
| width | 9 mm |
| depth | 73 mm |
| net weight | 32 g |
| colour | Wit |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitklem (bovenzijde) 1 kabel(s) 1...4 mm ² - stijf Schroefklem aansluitklem (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Schroefklem aansluitklem (bovenzijde) 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Schroefklem aansluitklem (bovenzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-----------------------|------------------|
| wire stripping length | 10 mm |
| tightening torque | 1 N.m bovenzijde |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 |
| pollution degree | 3 |
| tropicalisation | 2 |
| relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -35...70 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,100 cm |
| Package 1 Width | 8,000 cm |
| Package 1 Length | 9,300 cm |
| Package 1 Weight | 41,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,500 cm |
| Package 2 Width | 10,000 cm |
| Package 2 Length | 27,000 cm |
| Package 2 Weight | 575,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 6,421 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.