

CDS-A/N

Artikelnummer

ED10016530

GTIN

4015120016530



Productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schemerschakelaar
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakeling veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 96 mm x Breedte 76 mm x Hoogte 52 mm
Gewicht	154 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1W

SENSOREN

Helderheidswaarde	5 - 300 lx
-------------------	------------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	0
Uitschakelvertraging	60 sec.
Inschakelvertraging	60 sec.
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potentiaalvrij relaiscontact 350 W LED
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Inschakelvertraging	60 s

Fabrieksinstelling

ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Kanaal	C1
--------	----

CDS-A/N

Artikelnummer

ED10016530

GTIN

4015120016530


Bedrijfsmodus

Schemerschakelaar


Instelwaarde helderheid / schakeldrempel

30 lx

Maattekening



Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Opbouwschemerschakelaar om verlichting automatisch te schakelen
- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- Nauwkeurige instellingen dankzij nieuwe fotodiode
- in- en uitschakelvertraging
- Dubbele kabelinvoer mogelijk aan de onder- en achterzijde van de behuizing
- Insteekklemmen (tot 2,5 mm²) voor snelle en gemakkelijke montage
- Grote aansluitruimte
- Geschikt voor wand- en binnenhoekmontage
- Oud en nieuw sluiten op elkaar aan dankzij verwisselbare module
- Behuizing van stootvast, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Onverliesbare rvs schroeven