

# Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O,  
100mA tot 6A, 24VAC tot 415VAC,  
24-130 VDC, aansluiting onder

A9A26904

EAN Code: 3606486115145

**Prijs: 40,60 EUR**

## Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	OC contact
device short name	iOF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
product certifications	CE UKCA
quality labels	EAC CCC CMIM

## Complementair

[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	500 V
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	4 kV
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	86 mm
width	9 mm
depth	73 mm
net weight	32 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

tightening torque	1 N.m onderzijde
-------------------	------------------

## Omgeving

---

IP beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

---

pollution degree	3
------------------	---

---

tropicalisation	2
-----------------	---

---

relative humidity	95 % bij 55 °C
-------------------	----------------

---

ambient air temperature for operation	-35...70 °C
---------------------------------------	-------------

---

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	2,100 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	8,000 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	9,300 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	40,000 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

---

Package 2 Height	8,500 cm
------------------	----------

---

Package 2 Width	10,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	27,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	565,000 g
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	120
------------------------------	-----

---

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Weight	6,300 kg
------------------	----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.