



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P
Hulpcontact 2NO + 2NC Met laag
spoelvermogen, v PLC aansturing spoel
code 21 groot spanningsbereik

AF12Z-30-22-21 24-60Vac/20-60Vdc

1SBL156001R2122

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL156001R2122
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF12Z-30-22-21 24-60Vac/20-60Vdc
Omschrijving	Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P Hulpcontact 2NO + 2NC Met laag spoelvermogen, v PLC aansturing spoel code 21 groot spanningsbereik
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523113718
Netto gewicht	0,36 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 129,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,38 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	3.7285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	110.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

