



TYA604D



**KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitef**

**Technische eigenschappen**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	90 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	4

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus in ruststand	3 mA
---------------------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 230 V	2300 - 2300 W
Uitgangsvermogen	2300 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zoneringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklennen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----