



# Aardlekautomaat DS252N-UC-B16/0,03 DC-Railway RCBO

DS252N-UC B16 A30

2CDR272568R1165

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CDR272568R1165                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       |                                                                                             |
| Type                  | DS252N-UC B16 A30                                                                           |
| Omschrijving          | DS252N-UC-B16/0,03 DC-Railway RCBO                                                          |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Nieuw                                                                |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 4016779907545                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,79 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1579,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FW                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC           |
| Minimum afname                    | 1 PC                 |
| Besteleenheid                     | 1 PC                 |
| Bruto gewicht                     | 0,79 Kilogram        |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010             |

## Specificaties

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aantal polen (totaal):                                            | 2           |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2           |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 230         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 16          |
| Type lekstroom:                                                   | B           |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):                  | 10          |
| Frequentie:                                                       | Overig      |
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | B           |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2           |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 123         |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC       |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                 | 3           |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 7           |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 500         |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20        |
| Afschakelkarakteristiek:                                          | Onvertraagd |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 25   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 10 - 35     |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

