


FastFix BSA Rohrsch. G 1/2-M10x75-80 V4A

Edelstahl-Universalclips mit Gummieinlage zur Befestigung von Rohren an Wand oder Decke. Für den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-Befestigungsmaterial gewünscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen Industrie usw.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-51972

Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	75 80 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Zulässige Nutzlast	1750 Newton
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Oberflächenschutz	unbehandelt	Breite	133 Millimeter
Nenndurchmesser	2 1/2 Zoll (65)	Höhe	20 Millimeter
Einlage	Gummi	Tiefe	133 Millimeter
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick		
KIWA-Prüfsiegel	×		
Genehmigt von der NCP	×		
FM-Prüfung	×		
UL-Prüfung	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		