



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL407082R1122

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL407082R1122
Oude artikelnummer	AFS96-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 45 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523158016
Netto gewicht	1,27 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 874,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,41 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	149 x 70 x 125,5 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	130
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	96
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	45
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	55.9275
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 1000
Breedte (millimeter):	70
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	149

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

