


FastFix BSA Rohrsch. G 1/2-M10x89-91 V4A

Edelstahl-Universalclips mit Gummieinlage zur Befestigung von Rohren an Wand oder Decke. Für den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-Befestigungsmaterial gewünscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen Industrie usw.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-51974

Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser	89 91 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (1.4401)	Zulässige Nutzlast	1750 Newton
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Oberflächenschutz	unbehandelt	Breite	145 Millimeter
Nenndurchmesser	3 Zoll (80)	Höhe	20 Millimeter
Einlage	Gummi	Tiefe	139 Millimeter
Anschlussvorrichtung	Innengewinde/Außengewinde	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Anschlussmaß	1/2 Zoll - M10	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung		Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Genehmigt von der NCP	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		