



Aardlekautomaat System pro M compact DS252N-UC-K16/0,03 DC-Railway RCBO

DS252N-UC-K16/0.03

2CDR272568R1167

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CDR272568R1167
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS252N-UC-K16/0.03
Omschrijving	DS252N-UC-K16/0,03 DC-Railway RCBO
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779907552
Netto gewicht	0,79 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1584,00 per 1 PC
Ingangsdatum	12-12-2023
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	123 x 105 x 69 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Type lekstroom:	B
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	Overig
Uitschakelkarakteristiek:	K
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	123
Spanningstype:	AC/DC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Breedte in module-eenheden:	7
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	10 - 35
Verliesvermogen (watt):	4.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

