Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic PM8000 - 89RD Separaat display 96x96mm, met 3m kabel + montage acc

METSEPM89RD96

EAN Code: 3606480701986

Prijs: 488,05 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Separaat display
device applicatie	Mens-machine dialoog applicatie
bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
type display	Kleur TFT lcd

Complementair

resolutie display	320 x 240 pixels QVGA
afmeting display	3.5 inch
weergegeven informatie	Energieverbruik Spanning Power Harmonische vervorming Netfrequentie Stroom Systeemalarm I/O status
capaciteit weergave berichten	Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
lokale signalering	Status: LED (groen) Alarm: LED (rood)
besturingstype	5 x drukknop
type connector	RJ45
meegeleverde apparatuur	Montagemateriaal Kabel (met 3 m
mounting mode	Verzonken montage
montagesteun	Kader separaat display
breedte	96 mm
hoogte	96 mm
projectiediepte	27 mm
gewicht product	300 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529
relative humidity	5…95 %
operating altitude	0...3000 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur voor werking	-25…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…85 °C
product certifications	IEC

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,900 cm
verpakking 1 breedte	13,200 cm
verpakking 1 lengte	18,000 cm
verpakking_1_gewicht	500,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,560 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**157 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**145 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**10**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**