Productgegevensblad:

Brandwerende doorvoer DS 90 / 120 mm



Brandwerende doorvoeren

· voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
· bevestiging met behulp van de befaamde FX⁴-lasschroeven
· met geïntegreerde dichting
· zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
· permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnummer:	**9459-04NL**
EAN:	4013456551718
Verpakkingshoeveelheid:	4

Afmetingen / Vorm

Boorgat-/freesgat-Ø:	120 mm

Montage / Installatie

Wanddikte min.:	100 mm
Wanddikte max.:	100 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Geluidswerende wanden tot:	72
Geluidsisolatie:	Ja

Keuringen / Certificeringen

Brandwerendheidsklasse:	EI 30, EI 90
Goedkeuring DIBT:	Z-19.53-2188

Montage-instructies

Certificaten

Technische informatie

ETIM Productklasse: Brandscherm

Uitvoering:	Overig
Vorm:	Rond
Externe hoogte:	
Externe breedte:	
Buitendiameter:	
Inwendige hoogte:	
Binnenbreedte:	
Binnendiameter:	
Diepte:	
Plaatdikte/productlengte:	100 mm
Min. wanddikte:	
Min. plafonddikte:	

Productgegevensblad:

Geschikt voor maximale kabeldiameter:	
Toebehoren noodzakelijk:	Nee
Geschikt voor gipsplaten:	
Geschikt voor massieve wand:	
Geschikt voor massieve vloer:	
Geschikt voor vloerinbouw:	
Geschikt voor plafondinbouw:	
Geschikt voor lege kunststof leidingen:	
Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding:	
Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:	
Maxi. druk:	
Weersbestendig:	
Min. brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-2:	
Max. brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-2:	
Inhoud emmer/zak:	
Inhoud doos/ patroon:	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9:	

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.