



UNIVERSELE VOEDING 400-630A

LVS04074

EAN Code: 3606481867353

Prijs: 146,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Universele voedingsblok
product name	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
poles description	3P 4P
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
	Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
net weight	1 kg
Quantity per set	Set van 2

[illegible]

klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 18

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	12,500 cm
verpakking_1_breedte	19,000 cm
verpakking_1_lengte	24,500 cm
verpakking_1_gewicht	912,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	P12
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	90
Package 2 Height	76,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
verpakking_2_lengte	120,000 cm
verpakking_2_gewicht	96,080 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja