



# HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

## PV Xt Q 100W SON

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en om onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembeveiliging

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ingangsspanning                              | 208-240-277 V                           |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                             |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz                            |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,7 mA                                  |
| Duur aanloopstroom                           | 0,47 ms                                 |
| Ingangsstroom (nom.)                         | 0.53 A                                  |
| Aanloopstroom (max.)                         | 52 A                                    |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 5                                       |
| Surge Protection (Common/Differential)       | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| Bedrading                                    |                                         |
| Kabellengte van apparaat tot lamp            | 10 m                                    |
| Connectortype                                | WAGO 804-serie                          |
| Operationele temperatuur                     |                                         |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 80 °C                                   |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen        |                                         |
| Behuizing                                    | Q                                       |


| Nettogewicht (per stuk)      | 0,820 kg                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keurmerken en classificaties |                                                                                                                                                                     |
| Veiligheidsnorm              | IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
| Milieunorm                   | ISO 14001                                                                                                                                                           |
| Keurmerken                   | F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat                                                                                                       |
| CE-markering                 | Ja                                                                                                                                                                  |
| Bereik omgevingstemperatuur  | -30 °C t/m 55 °C                                                                                                                                                    |

| Productgegevens             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Productnaam voor bestelling | PV Xt Q 100W SON |
| Volledige productnaam       | PV Xt Q 100W SON |
| Full EOC                    | 871829169880700  |
| Bestelcode                  | 8718291698807    |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913700690666     |
| Lokale code                 | PVXT100WSONQ     |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                |

# HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291698807 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291698814 |

## Maatschets



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 100W SON | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

